



Verfijn Bielzenzwart

Verfijn® Bielzenzwart: Is toepasbaar voor buiten, ideaal zwart beschermingsmiddel voor bielzen in en om de tuin, kan over met carbolineum behandelde oppervlakte worden aangebracht. Is bijzonder bestand tegen water, alkali en zuur. Daardoor ook uitstekend geschikt voor bescherming van beton, zoals silo's e.d. Echter minder geschikt voor objecten onder het maaiveld, zie zwarte teer.

Voorbereiding: Ondergrond dient droog en vetvrij te zijn. Eerst reinigen met water en ammonia. Goed laten drogen en ondergrond licht schuren. Vochtigheid ondergrond max. 15%.

Verdunning: Gebruiksklaar, voor en tijdens gebruik goed doorroeren zodat eventueel uitgezakte pigmentdeeltjes weer gelijkmatig verdeeld worden.

Aanbrengen: In dunne lagen met kwast, bokkenpoot of roller. Minder geschikt voor oppervlakte waarop gezeten kan worden. Doordat bielzenzwart bitumen bevat, is dit niet overschilderbaar.

Droogtijd: Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 4-6 uur. De eventuele tweede laag na 24 uur aanbrengen. Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 5°C.

Rendement: 10-12m² per liter, sterk afhankelijk van de structuur van de te behandelen oppervlak.

Reinigen van kwasten: Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.