



## Verfijn Houtteer

**Verfijn® Houtteer:** Is een coating op basis van (kunst)hars en is vanwege zijn betere UV bestendigheid toepasbaar voor bovengrondse objecten zoals schuren, palen, hekwerk e.d. en kan over met bitumen en carbolineum behandelde oppervlakte worden aangebracht. Verfijn® Houtteer is weerbestendig, snel drogend, vochtregulerend en makkelijk te verwerken.

**Voorbereiding:** Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Eerst reinigen met water en ammonia. Goed laten drogen en ondergrond licht schuren.

**Verdunning:** Verfijn® Houtteer is gebruiksklaar, voor en tijdens gebruik goed doorroeren. Kan evt. met max. 10-15% terpentine verdund worden.

**Aanbrengen:** In lagen met kwast, bokkenpoot, roller of door te dompelen.

**Droogtijd:** Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na ca. 2-4 uur. De eventuele tweede laag na 5-6 uur aanbrengen. Niet verwerken bij regen, mist en een temperatuur lager dan 5°C.

**Rendement:** 10-12m<sup>2</sup> per liter, sterk afhankelijk van de structuur van de te behandelen oppervlak.

**Reinigen van kwasten:** Het beste kunt u wegwerpkwasten gebruiken.