



TOEPASSING

Bolivia Voegreparatiemiddel is bij uitstek geschikt voor het herstellen van voegschade tussen steenstrips en metselwerk op gevels en muren tijdens onderhouds- of renovatiewerkzaamheden. Ook ideaal toepasbaar voor het afdichten van aansluitvoegen tussen lood, zink en metselwerk.



BESCHRIJVING

Bolivia Voegreparatie is een kant en klaar, zeer duurzaam voegreparatiemiddel op basis van acrylaat dispersie. Geschikt, voor het herstellen van beschadigde voegen van binnen- en buitenmuren, tussen metselwerk en steenstrips.

Bolivia Voegreparatie kan eenvoudig aangebracht en afgewerkt worden, is overschilderbaar met dispersie- en alkydharsverven, en biedt een uitstekende hechting op een breed scala aan ondergronden, zelfs als deze licht vochtig zijn. Bolivia Voegreparatiemiddel hard snel uit, is nagenoeg krimpvrij en wordt zo hard als cement.

EIGENSCHAPPEN

Kleur:	grijs
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	afdichten van aansluitvoegen tussen lood, zink en metselwerk.
Ongeschikt voor:	langdurige- en/of permanente waterbelasting, voor PE, PP, PC, PTFE, PMMA, zachte kunststoffen en bituminieuze ondergronden.
Overschilderbaar:	na volledige uitharding (5 uur) i.v.m. materiaalkrimp, ter voorkoming van het ontstaan mogelijke barsten en scheuren in de verflaag
Verpakking:	koker van 310 ml.
Houdbaarheid:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaan-gebroken verpakking.



APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode : kitpistool
- Conditie : temperatuur tussen +5°C en +40°C
- Toepassing : voor binnen en buiten*
 - Schoonmaken gereedschap : Niet uitgehard materiaal direct na gebruik met water afspoelen. Is het materiaal uitgehard dan mechanisch verwijderen.
- Uitharden : Tijdens het uitharden zal het product donkerder worden

* mits het na het aanbrengen minstens 5 uur droog blijft.

BEHANDELING

Aanbrengen op een draagkrachtige, schone, vet- en stofvrije ondergrond. Poreuze en zuigende ondergronden hoeven niet volledig droog te zijn. Verwijder loszittend materiaal met een geschikte borstel. Ondergronden goed ontvetten. Voor een glad en strak resultaat circa vijf minuten na applicatie met een voegspijker afwerken. Vervolgens overtollig materiaal met een handveger of een natte spons van het metselwerk of ondergrond naast de voegen verwijderen. Bij buitengebruik tot minimaal 5 uur na aanbrengen beschermen tegen vocht en regen.

Versie 1.0 Mei 2024

